


## Punch 500 Punch 500 ES

PREMIUM QUALITY WORLDWIDE  
MADE IN GERMANY




### Перфорация:




Мощный настольный электрический перфоратор на ширине 500 мм, с толщиной перфорируемой стопы до 4 мм, с горизонтальной загрузкой бумаги и со сменными тулами под различные виды перфорации.

### Производительность:



Модель Punch 500 ES отличается от модели Punch 500:  
- наличием датчика, реагирующего на бумагу, помещенную в загрузочное отверстие для перфорации. В этом случае пробивка возможна без нажатия на педаль, что существенно увеличит производительность данного оборудования. Возможность работы с помощью ножного привода также сохраняется;  
- наличием перфорирующих ножей из стали, повышенной прочности с эксцентриковым креплением тула.\*\*\*

### Особенности:




- а) Тул к Punch 500 со стандартными ножами и функцией QSA\*\*
- б) Тул к Punch 500 ES с ножами повышенной прочности, с эксцентриковым креплением, с возможностью многократной заточки.



- Двухчастной тул с вырубкой под ригель. Части тула можно менять местами для перемещения вырубki из центра в край.




- Эксцентриковое крепление тула Punch 500ES.



- Упор для бумаги.

### Технические характеристики:



Модель:	Punch 500	Punch 500 ES
Производительность (циклов в час):	1.200	1.200
Рабочая ширина:	10 - 500 мм	10 - 500 мм
Макс. толщина перфорации:	2 - 4 мм	2 - 4 мм
Тип перфорации:	Педаль	педаль или датчик автоматической перфорации
Виды перфорации:	3:1, 2:1 металлическая пружина, ригель, спираль, пластиковая пружина	3:1, 2:1 металлическая пружина, ригель, спираль, пластиковая пружина, марочная, биговка.
Тип ножей:	Стандарт	Повышенной прочности
Функция QSA** :	Да	дополнительно
Возможность производства тула под заказ:	Нет	есть
Изменяемая глубина перфорации:	Нет	дополнительно
Время на замену тула:	не более 5 мин.	не более 5 мин.
Габариты:	745 x 500 x 480 мм	745 x 500 x 480 мм
Вес:	150 кг	152 кг
Питание:	230/400 В, 50Гц / 3 фазное. + N	230/400 В, 50Гц / 3 фазное. + N

\* Рекомендуемая толщина бумажной стопы 2.0 - 2.5 мм  
\*\* Опция быстрого отключения ножей

\*\*\* Модель Punch 500 можно переукомплектовать ножами повышенной прочности. Это инженерная операция, выполняемая сертифицированными специалистами компании.