

## AP 360-120 Digi BL-BL

### Перфорация:



Макс. ширина  
360 мм



Макс. толщина  
4.0 мм \*

### Производительность:



Макс. кол-во листов  
перфорации за час  
130.000

Высокопроизводительная автоматическая перфорирующая линия с транспортировочной секцией на входе и приемником для готовой продукции, формируемой в виде стопы со смещением по каждому изделию.



### Особенности:



■ Тул с ножами повышенной прочности на ширину 360 мм



■ Двухсоставной тул с вырубкой под ригель



■ Подбор листов из автоподатчика с опцией воздушного поддува



■ Вращающийся барабан для сохранения последовательности листов


### Технические характеристики:

Количество циклов в час:	7.200
Ширина перфорации:	100 - 360 мм
Макс. толщина перфорации:	2,4 мм
Тип перфорации:	Автоматическая
Виды перфорации:	3:1, 2:1 металлическая пружина, ригель, спираль, пластиковая пружина.
Тип ножей:	повышенной прочности
Опция быстрого отключения ножей (QSA):	дополнительно
Возможность заказа тула:	Да
Изменяемая глубина перфорации:	Нет
Время на замену тула:	Не более 5 мин.
Габариты:	6000 x 1200 x 1600 мм
Вес:	950 кг
Напряжение:	230/400 В, 50Гц

### Особенности:



Сенсорный монитор с памятью на 50 работ



Автоматический податчик с транспортировочной секцией для подобранных бумажных блоков



Приемник готовой продукции



Отперфорированная продукция укладывается в стопу со смещением



Отпрефорированные блоки готовы для переплета пружиной на транспортировочной тележке.