



AP 300 Compact

Высокопроизводительная напольная перфорационная автоматическая машина для малых и средних тиражей.




PREMIUM QUALITY WORLDWIDE
MADE IN GERMANY 

Особенности:

- Автоматический процесс перфорации
- Автоматический захват листов из лотка подачи для перфорации
- Быстрая смена форматов
- Сенсорный дисплей для настроек
- Колеса для перемещения аппарата
- Система быстрой смены форматов QSA (Quick Size Adjustment)⁽¹⁾
- Приемный лоток отперфорированных листов. Емкость 4000 шт.
- Низкий уровень шума (65db)

Максимально:

 Ширина
300 мм

 Толщина ⁽¹⁾
перфорации
1,2 мм




Кол-во циклов
за час:
3.600



Макс. кол-во
перфорированных страниц
за час:
45.000





Сменные тулы с ножами повышенной прочности на рабочую ширину 300 мм.

Выбор различных видов перфорации.
QSA (Quick Size Adjustment) технология быстрой смены формата без замены тула.⁽¹⁾



Сенсорный дисплей для установки данных перфорирования



Автоматическая система захвата листов для перфорирования



Большая корзина для сбора отходов с легким доступом для очистки



Загрузочный лоток подачи на 4000 листов



Лоток для приема 4000 отперфорированных листов

Технические характеристики:	AP 300 Compact
Максимальный формат бумаги, мм:	300
Минимальный формат бумаги, мм:	148
Перфорация листов:	10-12
Плотность используемой бумаги, гр/м2:	70-80
Подача бумаги:	автоматическая
Производительность (циклов / час):	3600
Отключающиеся ножи:	есть
Время на замену формата, мин:	1,5
Электропитание, Вт:	230
Дополнительные тулы:	опционально: под пластиковую пружину, под пластиковую спираль, под металлическую пружину с шагом 3:1 и 2 :1
Производительность:	45000 листов в час
Время на замену тула, мин:	с опцией QSA менее 10 сек.
Настройка формата:	полуавтоматическая
Вес, кг:	380 ⁽²⁾
Габариты (ШхГхВ), мм:	1420x812x1326
Назначение:	для средних объемов работ по перфорации

1 мм = 10 листов плотностью 80 г/м.

⁽¹⁾ Зависит от типа тула.

⁽²⁾ Зависит от конфигурации машины, вес без тулов